

OPCIONES

Método de fijación

- para atornillar


Inserción

- inserto de acero galvanizado

DESCRIPCIÓN

La papelerera Mimesis es un modelo completamente nuevo disponible en nuestro catálogo. Sencilla, elegante y al mismo tiempo, extremadamente práctica, agregará esplendor al interior de cualquier oficina, centro comercial y otros espacios públicos. El modelo Mimesis, basado en una estructura geométrica, está hecho de acero al carbono o inoxidable, mientras que su cubeta interior, es de acero galvanizado. Gracias al techo funcional, la papelerera también se puede utilizar al aire libre. Una ventaja adicional del modelo presentado es su capacidad de 72 litros. A pedido especial del cliente, es posible unir un cenicero a la estructura de la papelerera. El proyecto Mimesis es un mueble urbano original que se adapta perfectamente a las tendencias modernas del mobiliario urbano.





DATOS TÉCNICOS GENERALES

Peso

- 30 kg

Materiales

- inserto - acero galvanizado
 - construcción - acero inoxidable
 - construcción - acero al carbono

Capacidad

- capacidad: 72 l

Dimensiones

- anchura: 45 cm
 - altura: 95 cm
 - profundidad: 45 cm

ZANO



Producto:
 Papelera Mimesis
 Número de catálogo:
03.062
 Diseñador:
 Tomasz Szpytma

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes nº 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes nº 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

td>

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.



INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales



INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales



MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales



MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales