



OPCIONES

Con techo

- madera blanda
- o madera dura de origen europeo
- madera dura (acabado al aceite)
- madera exótica de primera calidad
- laminado de alta presión (HPL)
- acero al carbono
- acero inoxidable

Método de fijación

- para instalar en hormigón
- para atornillar

Cenicero

incluido

Inserción

o inserto de acero galvanizado


DESCRIPCIÓN

La papelera Scandik es un elemento del espacio urbano moderno que no se puede perder. Su diseño minimalista se adapta fácilmente al carácter de la mayoría de las ciudades, calles, parques, bulevares, plazas, centros comerciales y estaciones de tren.

Esta es una continuación de la línea de mobiliario urbano Scandik, que incluye: bancos, maceteros urbanos, estación solar y papeleras. Puede elegir entre diferentes versiones de la papelera: con cobertura, y diferentes versiones del contenedor de reciclaje.

La papelera Scandik 03.046.2 es una versión con cenicero. El cenicero está ubicado en el techo del contenedor. Está hecho de acero inoxidable. Toda la cesta es de acero, apoyada en dos patas que se fijan al hormigón. Tenemos una opción de acero inoxidable o acero al carbono, galvanizado y con recubrimiento...







DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones

- anchura: 38 cm
- altura: 102 cm
- profundidad: 38 cm

Peso

- 40 kg

Materiales

- acero al carbono o acero inoxidable
- madera doméstica o exótica o laminado HPL

ZANO




Producto:


Papelera Scandik con cenicero Número de catálogo: **03.046.2** Diseñador: Iwona Żaczek


De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 0.4.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes n° 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Miroslaw Zarotinski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.







INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
- 3. Lastre de arena (aprox. 2 4 cm)
- 4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 5. Terrenos locales

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 3. Terrenos locales


MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN


Descripción del montaje


- 1. Producto ZANO
- **2.** Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
- Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 4. Subestructura de áridos de piedra
- 5. Lastre de arena (aprox. 2 4 cm)
- 6. Terrenos locales


NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.

El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.









INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- 2. Fijación rápida o anclaje químico
- Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
- 4. Lastre de arena (aprox. 2 4 cm)
- 5. Subestructura de áridos de piedra
- Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 7. Terrenos locales

INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- 2. Fijación rápida o anclaje químico
- Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
- 4. Lastre de arena (aprox. 2 4 cm)
- 5. Subestructura de áridos de piedra
- 6. Terrenos locales

MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- 2. Fijación rápida o anclaje químico
- **3.** Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
- Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 5. Subestructura de áridos de piedra
- 6. Lastre de arena (aprox. 2 4 cm)
- 7. Terrenos locales

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

- 1. Producto ZANO
- 2. Fijación rápida o anclaje químico
- Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
- 4. Terrenos locales